



Ausführliche Gebrauchsanleitung



1. Bereiten Sie die Oberfläche vor, indem Sie den Bereich rund um die Bruchstelle säubern. Schleifen Sie glatte Oberflächen an.



2. Ziehen Sie sich die Handschuhe über, da das Harz des Bandes an den Händen kleben kann.



3. Öffnen Sie den Beutel mit dem Reparaturband und tauchen Sie den Inhalt für 10-12 Sekunden in lauwarmes Wasser (Zimmertemperatur).



4. Das Reparaturband haftet nicht in gleicher Weise wie übliche Klebebänder. Wickeln Sie die ersten Lagen vorsichtig direkt über die Bruchstelle herum, damit sie nicht abgleiten. Die nachfolgenden Lagen sollten fester gewickelt werden. Verwenden Sie die ganze Rolle Reparaturband, damit Sie mindestens sechs Lagen über die Bruchstelle wickeln können und an beiden Seiten der Bruchstelle 5-10 cm als Halt vorhanden sind.



5. Nachdem Sie die Bruchstelle mit Reparaturband umwickelt haben, wickeln Sie den mitgelieferten Vinylstreifen fest über das Reparaturband, um die Lagen anzupressen (das ergibt eine bessere Abdichtung und Optik). Warten Sie dann 15-20 Minuten, damit das Reparaturband vollständig aushärten kann. Ziehen Sie jetzt den schwarzen Vinylstreifen wieder ab.

YouFix it!

Erste-Hilfe-Maßnahmen

■ Allgemeine Hinweise:

Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.

■ Nach Einatmen:

Betroffenen an die frische Luft bringen; falls erforderlich, Gerätebeatmung bzw. Sauerstoffzufuhr. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

■ Nach Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. Bei andauernder Reizung Arzt hinzuziehen.

■ Nach Augenkontakt:

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen.

■ Nach Verschlucken:

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Niemals darf einem Bewusstlosen etwas über den Mund verabreicht werden. Sofort Arzt konsultieren.



HINWEIS: Das Ergebnis wird zusätzlich optimiert, indem Sie das Band zwischen Punkt 4 und 5 mit der umschlossenen Faust fest in Wickelrichtung austreichen. Das YouFix Reparaturband ist wasserfest und temperaturbeständig von -45° bis ca. 150° Celsius. Nachdem es vollständig ausgehärtet ist, lässt es sich schleifen und Lackieren.

TIPP: Ein wetterfester UV-Lack erhöht die Wetterfestigkeit.



ACHTUNG: Verletzungsgefahr! Der Anwender ist für die ordnungsgemäße Verwendung verantwortlich! Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres originalen **YouFix** Reparaturbands. Bitte lesen Sie sich diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie zukünftige Reparaturen und Anwendungen durchführen. Weitere Anwendungshinweise finden Sie unter www.youfix.de



ACHTUNG: Verwenden Sie **YouFix** unmittelbar nach dem Öffnen der luftdichten Verpackung, da das Harz auch langsam mit der Luftfeuchtigkeit reagiert. Bei Temperaturen unter 20° C benötigt **YouFix** längere Zeit zum Aushärten, in warmer und feuchter Umgebung entsprechend kürzer. Das Band ist für den einmaligen Gebrauch und lässt sich nicht aufbewahren!


Inhalt des YouFix Produkts



1 Rolle YouFix



1 Paar Handschuhe



1 Stück Schleifpapier



1 Vinylstreifen

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt entspricht dem Stand von Wissenschaft und Technik, sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung. Das Reparaturband ist zum Verbinden geeigneter Stoffe bestimmt. Es dient als Zwischenlösung für Reparaturen; dauerhafte Reparaturen können damit nicht durchgeführt werden. Der Anwender ist für die ordnungsgemäße Anwendung verantwortlich. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert. Jede andere Verwendung ist bestimmungswidrig. Durch bestimmungswidrige Verwendung, Veränderungen am Produkt oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen! Jede nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. alle nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Tätigkeiten am Produkt sind unerlaubter Fehlgebrauch außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenzen des Herstellers.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Für einen sicheren Umgang mit diesem Produkt muss der Benutzer des Produktes diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung gelesen und verstanden haben.
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Wenn Sie das Produkt verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Gebrauchsanweisung aus.
- Halten Sie Kinder vom Produkt fern! Bewahren Sie das Produkt sicher vor Kindern und unbefugten Personen auf.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von dieser Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.

- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Immer die gültigen nationalen und internationalen Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsvorschriften beachten.

Produktspezifische Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor Gebrauch alle Hinweise sorgfältig durch, um die Wirksamkeit des Reparaturbandes zu maximieren.
- Sofort nach Öffnen verwenden.
- Das Reparaturband ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden, da es chemische Stoffe enthält.
- Das Reparaturband darf nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.
- Zur Reparatur folgender Gegenstände darf das Reparaturband nicht verwendet werden:
 - Teile von Verkehrsmitteln jedweder Art (Autos, Motorräder, Fahrräder, andere Fahrzeuge);
 - Hebezeuge oder Werkzeuge für andere Krafteinwirkung;
 - Schlagende Werkzeuge (Hämmer, Spitzhacken etc.) oder Werkzeuge zum Ausüben von Hebelwirkung;
 - Druckleitungen und -Schläuche jedweder Art.
 - Reparatur von Trägern statischer/dynamischer Lasten (Lastaufnahmemittel).

Anwendungsbezogene Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist nicht geeignet zum Isolieren, Verbinden und/oder Reparieren stromführender Komponenten!
- Das Produkt ist kein Ersatz für Nägel, Schrauben und Dübel.
- Auf Grund der unterschiedlichen thermischen Ausdehnung verschiedener Materialien kann sich das Produkt bei hohen Temperaturunterschieden vom Untergrund lösen.

Entsorgung

- Gemäß den behördlichen Vorschriften.
- Vollständig ausgehärtete Produktreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten

- Reaktionszeit: 2-5 min, Aushärtezeit 20 min
- Temperaturbeständigkeit ca. -45° bis ca. +150° Celsius (-50° bis +300° F)
- Mindesthaltbarkeit gemäß Verpackung
- Art.-Nr. 2,5 cm Band: RW-25-BL
- Art.-Nr. 5 cm Band: RW-50-BL
- Art.-Nr. 10 cm Band: RW-100-BL