

MICROPUR FORTE MF 1000F

<i>Efecto:</i>	Elimina bacterias y virus en 30 minutos Conserva el agua potable hasta 6 meses.
<i>Dosis:</i>	1 ml para 10 L, trata 1.000 L
<i>Contenido:</i>	100 ml
<i>Materiales:</i>	Se puede utilizar en plástico o vidrio. Verifique los metales antes de usar
<i>Almacenamiento:</i>	Conservar en posición vertical en el embalaje original en un lugar seco colocar por debajo de 25°C
<i>Vida útil:</i>	Ver fecha de caducidad

Uso: Vierte la cantidad adecuada de Micropur en el recipiente de agua vacío o medio lleno (¡solo agua limpia!). Llena inmediatamente el recipiente con la cantidad necesaria de agua limpia. La turbulencia que se produce al llenar el recipiente ayuda a mezclar el Micropur y el agua. No es necesario agitar más. Si se añade Micropur al recipiente después de haberlo llenado, el agua debe agitarse para que las sustancias activas se distribuyan uniformemente. Deje que haga efecto (30 minutos).

MICROPUR TANK CARE LINE MT CLEAN 250 P

<i>Efecto:</i>	Elimina algas y bacterias de las paredes internas de tanques, tuberías, accesorios y bombas.
<i>Dosis:</i>	90 g para 90 L de tanque
<i>Contenido:</i>	250 g
<i>Almacenamiento:</i>	Mantener bien cerrado y fresco (de 2°C a 25°C)
<i>Vida útil:</i>	Ver fecha de caducidad
<i>Uso:</i>	Disuelve Micropur Tank Care Clean en 5-10L de agua (preferiblemente caliente). Vierte la mezcla en el tanque vacío y acábalo de llenar completamente con agua caliente. Abre todos los grifos del tanque para asegurar que Micropur Tank Care Clean llega a todos los rincones, incluyendo todas las tuberías. Dejar actuar de 8h a 10h o toda la noche. Vacía el agua sucia en un depósito adecuado y viértelo a las alcantarillas. Aclara con agua limpia. Posteriormente utiliza el Micropur Tank Care Fresh para sacar el mal sabor. No apto para cobre.

MICROPUR TANK CARE LINE MT FRESH 25 P

<i>Efecto:</i>	Elimina incrustaciones y mal sabor en tanques de agua potable.
<i>Dosis:</i>	100 g para 10 L
<i>Contenido:</i>	250 g
<i>Almacenamiento:</i>	Mantener bien cerrado y fresco (<30°C)
<i>Vida útil:</i>	Ver fecha de caducidad
<i>Uso:</i>	Disuelve Micropur Tank Care Fresh en 10 L de agua caliente. Vierte la mezcla en el tanque vacío. Abre todos los grifos del tanque para asegurar que Micropur Tank Care Fresh llega a todos los rincones, incluyendo todas las tuberías. Dejar actuar 1-2 h antes de recoger el agua y repite el proceso 1-2 veces. Aclara con agua limpia.